




BS 40

Zonwering

R
REYNAERS
aluminium



Het BS 40 systeem biedt een innovatieve en esthetische oplossing om energiemanagerment te optimaliseren. Het systeem bestaat uit z-vormige of gebogen vleugels. De panelen kunnen manueel of gemotoriseerd geopend of gesloten worden. Verschillende schuifopties van 1 tot 3 schuifpanelen kunnen geïmplementeerd worden. Dit maakt de manipulatie van licht en temperatuur in gebouwen mogelijk. Het systeem kan op verschillende manieren geïntegreerd worden zoals voor gevels, tussen verschillende verdiepingen of in een andere combinatie naar keuze, wat het systeem tot een uiterst veelzijdige toepassing maakt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BS 40

Vorm lamellen	z-vormig of gebogen/hout (optioneel)
Lameldiepte/hoogte	40 mm
Max. vleugelhoogte	3500 mm (afhankelijk van de breedte)
Max. vleugelbreedte	2000 mm (afhankelijk van de hoogte)
Max. vleugelgewicht	100 kg
Schuifoptie	mono-, 2- & 3-rail
Bediening	manueel & gemotoriseerd



Z-VORMIGE LAMELLEN



GEBOGEN LAMELLEN

REYNAERS ALUMINIUM NV/SA • www.reynaers.be • info@reynaers.be
04/2008 - OHN.91C2.BL - V.U.: D. Dupaix, Oude Liersebaan 266, B-2570 Duffel

